

# カメラ・ユニットの電源および適合アダプター早見表

## DC12 V用 ACアダプター

### WV-PS16

本体希望小売価格  
8,000円(税抜)



#### ■定格

入力	AC100 V 0.4 A 50 Hz/60 Hz
出力	DC12 V、1.3 A
消費電力	20 W(40VA)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
寸法	[幅]46 mm [高さ]33 mm [奥行き]98 mm (コード・プラグなどの突起部は含まず) コード長：約5000 mm、 電源コード：約800 mm
質量	約200 g
仕上げ	黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色

## CCTV24 V アダプター

### WV-7390

本体希望小売価格 24,500円(税抜)

- AC24 V用カメラに  
最大4.2 Aの電流を供給。



#### ■定格

使用場所	屋内
適用機種	防雨形カメラハウジング：AC24 V用テレビカメラ
電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	最大115 W
電源出力	AC24 V 4.2 A 50/60 Hz
コントロール	主電源：ON/ OFF、テレビカメラ音：ON/ OFF

使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
寸法	[幅]210 mm [高さ]95 mm [奥行き]161 mm (ゴム足高さ7 mm含む)
質量	約3.6 kg
仕上げ	前面パネル：アルミヘアラインアルマイト処理 カバー：SPCC レザートーン塗装 マンセル10GY4.5/1.5 背面：SPCC 亜鉛メッキクロメート処理

#### ■CCTV24 Vアダプター(WV-7390)とカメラとの延長距離(HDアナログカメラに限る)

AWG	断面積(mm <sup>2</sup> )	往路抵抗値(Ω/km)	カメラ消費電力(250 mA)	カメラ消費電力(460 mA)	カメラ消費電力(600 mA)
20	0.52	66.6	210 m以内	115 m以内	90 m以内
18	0.823	41.9	335 m以内	180 m以内	140 m以内
17	1.04	33.2	420 m以内	230 m以内	175 m以内
16	1.31	26.3	530 m以内	290 m以内	220 m以内
14	2.08	16.6	840 m以内	455 m以内	350 m以内

#### ■各カメラの電源および適合ユニット・アダプター

カメラ品番	カメラ駆動ユニット	ACアダプター	CCTV24 Vアダプター
	WV-AU104 WV-AU108	WV-PS16(DC12 V)	WV-7390(AC24 V)
電源重畳タイプ			
WV-AV41L	○	—	—
WV-AF21L	○	—	—
WV-AW31L	○	—	—
WV-AP11	○	—	—

カメラ品番	電源	カメラ駆動ユニット	ACアダプター	CCTV24 Vアダプター
		WV-AU104 WV-AU108	WV-PS16(DC12 V)	WV-7390(AC24 V)
外部電源タイプ				
WV-AF214L	AC24 V DC12 V	—	○	○(9台に供給)
WV-AF202L	DC12 V	—	○	—
WV-AW314L	AC24 V DC12 V	—	○	○(7台に供給)
WV-AP114	AC24 V DC12 V	—	○	○(16台に供給)

○掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。