







# HDアナログ カメラ 比較表

		電源重畳タイプ				外部電源タイプ							
		屋外タイプ		屋内タイプ		屋外タイプ		屋内タイプ					
		ドームタイプ	ハウジング レンズ一体型	ハウジング レンズ一体型	ボックスタイプ (レンズ別売)	ドームタイプ	ハウジング レンズ一体型	ボックスタイプ (レンズ別売)					
		 [スモークドームカバー]						 [スモークドームカバー]					
		WV-AV41L	WV-AF21L	WV-AW31L	WV-AP11	WV-AF214L	WV-AF202L	WV-AW314L	WV-AP14				
電源	HDアナログカメラ駆動ユニット	●	●	●	●								
	DC12 V					●	●	●	●				
	AC24 V(50 Hz / 60 Hz)					●		●	●				
基本	映像出力 <sup>※1</sup>	●(HD VIDEO/SD VIDEO)					●(HD VIDEO)		●(HD VIDEO/SD VIDEO)				
	防水性(IP66) <sup>※2</sup>	●		●				●					
	耐衝撃性(IK10) <sup>※3</sup>	●											
	耐風速性(風速40 m/s 以下)	●		●					●				
カメラ部	撮像素子(CMOSセンサー)	1/2.8	1/2.8	1/2.8	1/2.8	1/2.8	1/2.8	1/2.8	1/2.8	1/2.8	1/2.8	1/2.8	
	有効画素数	約210万画素	約210万画素	約210万画素	約210万画素	約210万画素	約210万画素	約210万画素	約210万画素	約210万画素	約210万画素	約210万画素	
	解像度	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	
	カラー最低照度(ルクス) <sup>※4</sup>	0.1	0.15	0.1	0.1	0.15	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	白黒最低照度(ルクス) <sup>※4</sup>	0(IR LED点灯時)				0.05	0(IR LED点灯時)				0.05		
	S/N	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	
	ズーム比	2.9倍	2.9倍	2.9倍		2.9倍	1倍	2.9倍					
	レンズ部 画角	水平	35.6°~95.1°	35.6°~95.1°	35.2°~96.7°		35.6°~95.1°	106.5°	35.2°~96.7°				
		垂直	20.0°~50.8°	20.0°~50.8°	19.8°~51.8°		20.0°~50.8°	57.5°	19.8°~51.8°				
	光量制御モード	OFF/WDR(ワイドダイナミックレンジ)/BLC(逆光補正)/HLC(強光補正)											
	電子感度アップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	霧補正	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	カラー白黒自動切換	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	赤外線照明搭載(IR LED)/照射距離	●/30 m	●/30 m	●/40 m		●/30 m	●/15 m	●/40 m					
デジタルノイズリダクション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
プライバシーゾーン(16か所)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
画面内文字表示(16文字)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
動作検知(VMD)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
映像反転表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
RBSS認定品	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

※1：カメラの映像(SD VIDEO)を4:3モニターで表示させると画面の縦横比が縦長になります。コンポジット入力のできる16:9モニターで水平拡張モードの使用をお勧めします。

※2：防塵・防水性能 保護等級 IP66準拠。外來固形物に対して「耐じん形(6)」、水に対して「暴噴流(6)」の保護がなされていることを示します。

※3：耐衝撃性：IK10(IEC 62262)。断続的に振動が発生する場所への設置はできません。

※4：最低照度の測定条件は各カメラの定格または仕様書をご覧ください。