# レコーダー、カメラの第三者アクセス防止のため 初期ユーザー名/パスワードを変更してください

ネットワークカメラ(以下、カメラ)、ネットワークディスクレコーダー(以下、レコーダー)は**インター** ネット経由でアクセスできるように設定できます。第三者からの意図しないアクセスによるプライバシー や肖像権の侵害、情報漏えいなどを未然に防止するために、必ず以下の設定を行ってください。

①ユーザー認証を On にする
 ②新規にユーザー名/パスワードを設定する
 ③初期ユーザー名を削除する

レコーダーをインターネットに接続している場合は、必ず以下の設定を行ってください。(下記参照) ①変更するカメラのユーザー名/パスワードをレコーダーに設定する ②カメラのユーザー名/パスワードを変更する ④ユーザー認証が On であることを確認する

レコーダー設定手順例(下記手順は WJ-NV300 の例です)
 A.変更するカメラのユーザー名/パスワードをレコーダーに設定する手順。(2ページ)
 ※カメラの設定手順はカメラ側の手順書を参照ください。
 B.レコーダーの管理者ユーザー名/パスワードを変更する手順。(4ページ)
 C.ユーザー認証の確認と設定を行う手順。(6ページ)

### A.変更するカメラのユーザー名/パスワードをレコーダーに設定します。

1. レコーダーのブラウザー画面で、マウスを使って「設定」ボタンをクリックします。



→設定画面が表示されます。

2. 設定画面の「カメラ」ボタンをクリックします。

Panasonic   Network Disk Recorder WJ-NV300 - Interne	t Explorer	
Network Disk Recorder WJ - NV300		2016/01/25 14:58
コントロールカメラ選択 設定	日時表示設定	Language
設定	日付・時刻合わせ	2016 🗸 / 1 🖌 / 25 🗸 14 🗸 : 57 🗸 適用
日時・Tanguage カメラ	表示形式	
	日付時刻	yyyy/mm/dd V 24 時間 V
	タイムゾーン	
ネットワーク	タイムゾーン選択	GMT+9:00 V
ユーザー管理	サマータイム サマータイム切換	Out ✓ 設定 >
メンテナンス	自動時刻合わせ	
HDD管理		設定保存

→「カメラ」設定の「カメラ登録」タブが表示されます。

3. 「カメラ登録」タブの「登録情報の変更」の右側の「設定 >」ボタンをクリックします。

Panasonic   Network Disk Recorder WJ-NV300 - Inte	rnet Explorer	Strength Start		
Network Disk Recorder WJ - NV300			2016/01/25 14:59	
コントロールカメラ選択 設定	לאל	/登録		^
設定	カマラね	ц		
日時•Language	登録情報	の変更	段定 >	
カメラ	カメラ入	れ換え	2021 ~ <-> かメラ2 、 実行 マカメラタイトルも入れ換える	
録画・イベント	カメラ	サムネイル	情報	
モニター ネットワーク フード	1		CAM1 	
ユーワー 8-17 デノテナンス HDD1管理 拡張機能	2		CAM2 	
	3		CAM3 	
	4		CAM4 	~

→「登録情報の変更」画面が表示されます。

4. カメラで変更する「ユーザー名」「パスワード」をカメラ毎に設定します。

🙆 Camera re	egistration - Internet Explor	er				x
登録情報	の変更					
カメラ	品番	アドレス	圧縮方式 ✓	バスワード	ボート番号	^
1	- 🗸		✓		0	
2	🗸		×		20	
3	- 🗸		✓		Ø	
4	- 🗸		~		0	
5	🗸		×		Ø	
	- 🗸		×		Ø	
7	🗸		⊻		Ø	
8	💌		✓		Ø	
9	🗸		<u> </u>		Ø	
	- 🗸		Y		0	
11	🗸		<u> </u>		0	
12	- 🗸		×		10	
13	🗸		~		10	
14	🗸		×		10	
15	- 🗸		✓		0	
16	🔽		Ľ		0	
			設定保存			

- 4-1.カメラ毎に「ユーザー名」をクリックし、カメラに設定する「ユーザー名」を入力します。
- 4-2.カメラ毎に「パスワード」をクリックし、カメラに設定する「パスワード」を入力します。
- 4-3.入力した設定内容が反映されていることを確認します。
- 4-4. 全てのカメラに対して4-1. →4-2. →4-3. の操作を繰り返し、「ユーザー名」 「パスワード」を入力します。
- 4-5. 全てのカメラに対して入力が完了したら、「設定保存」ボタンをクリックします。 →設定がレコーダーへ保存されます。

#### ※設定したユーザー名/パスワードは忘れないように控えておいてください。

5. 画面左上の「コントロール」ボタンをクリックします。



→ レコーダーの設定を終了します。

## 以上で、カメラで変更したユーザー名/パスワードの設定は完了です。 引き続き、カメラ側のユーザー名/パスワードを変更してください。

#### B.レコーダーの管理者ユーザー名/パスワードを変更します。

1. レコーダーのブラウザー画面で、マウスを使って「設定」ボタンをクリックします。



→設定画面が表示されます。

2. 設定画面の「ユーザー管理」ボタンをクリックします。

Panasonic   Network Disk Recorder WJ-NV300 - Internet E	xplorer	
Network Disk Recorder WJ - NV 300		2016/01/25 14:58
コントロールカメラ選択 設定	日時表示設定	Language
設定	日付・時刻合わせ	2016 🗸 / 1 🗸 / 25 🗸 14 🗸 : 57 🗸 適用
日時·Language	表示形式	
	日付	yyyy/mm/dd 🗸
禄画・イベント 	時刻	24 時間 🗸
E=9-	タイムゾーン	
ネットワーク	タイムゾーン選択 サマータイム	
ユーザー管理	サマータイム切換	- Curry - Euclidean - Euclid
メンテナンス	自動時刻合わせ	
HDD管理		2//#/075
		或 <b>足</b> 來()

→「ユーザー管理」設定の「基本」タブが表示されます。

3. 「管理者設定」タブをクリックします。

Panasonic   Network Disk Recorder WJ-NV300 - Internet E	xplorer	6, 10 mil, mill	Andrew Street of	Married Street		x
Network Disk Recorder WJ - NV300				2	016/01/25 15:0	09
コントロール カメラ選択 設定	基本ユーザーチ	137	管理者設定			Ę
設定	本体操作					
日時 - Language	オートログイン	On	✓			
カメラ	オートログインユーザー	AD	MIN 🗸			
	簡易ログイン	Off	~			
	オートログアウト	Off	~			
	ネットワーク操作					
	ユーザー認証	On	~			
ネットワーク	ユーザーレベル設定					
ユーザー管理	操作項目	管理者 マネージャー		ビューワー	ログアウト時	
メンテナンス	ライブ操作(表示カメラ切換)	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	
HDD管理	カメラ制御	<b>V</b>				
拡張機能	サーチ・再生	<b>V</b>		<ul><li>✓</li></ul>		
	⊐Ľ-	✓				
	アラーム復帰	<b>V</b>	✓			
	エラー復帰	<b>V</b>	✓			
	設定	<b>V</b>				
	カメラ画像表示	設定 >				
		初步四方				
		成化休任	_			

→「管理者設定」画面が表示されます。

4. 「管理者名」「パスワード」を変更します。

Separation Panasonic   Network Disk Recorder WJ-NV300 - Intern	et Explorer
Network Disk Recorder WJ - NV300	2016/01/25 15:10
コントロール カメラ選択 設定	基本 ユーザー登録 管理者設定
設定	管理者情報の変更
日時 • Language	管理者名 ADMIN
פאמ	バスワード ※ 3文字以上8文字以下
録画・イベント	バスワード(再入力)
	NOC DY17
メイテナンス	
HDIY管理	
拡張機能	

4-1.「管理者名」「パスワード変更」「パスワード変更(確認)」が表示されますので、各項目を 入力します。

※変更したユーザー名/パスワードは忘れないように控えておいてください。 忘れた場合には本機の初期化が必要となります。

※・管理者名入力可能文字(5文字以上14文字以下)
 英語(大文字 ABC...Z、小文字 abc,,,z) と数字(0,1,2...9)
 ・パスワード入力可能文字(5文字以上8文字以下)
 英語(大文字 ABC...Z、小文字 abc,,,z) と数字(0,1,2...9)

4-2.入力が終わったら、画面下にある「設定保存」ボタンをクリックします。 → 設定が保存されて、運用画面に戻ります。

### 以上で、レコーダーの管理者ユーザー名/パスワードの変更は完了です。

ユーザー名/パスワード設定時のお願い

・容易に推測されない文字と数字の組み合わせで設定してください。 「11111」などの連続する数字や文字、関係者の生年月日や電話番号は避けてください。

- ・ユーザー名/パスワードは定期的に変更してください。
- ・設定したユーザー名/パスワードは必ず控えておいてください。
- ・管理者が不明のユーザー名は削除してください。

#### C.レコーダーのユーザー認証が On であることの確認と設定を行います。

1. レコーダーのブラウザー画面で、マウスを使って「設定」ボタンをクリックします。



→設定画面が表示されます。

1-1. 下記のようなログイン画面が表示される場合は、既にユーザー認証が On に設定されていますので、ユーザー認証 On の確認は不要です。

🧭 Login - Internet Explorer		and the second second second	
Network Disk Recorder WJ - NV300			
	ユーザー名		
	パスワード		
	ログイン		

1-2. ログイン画面が表示されずに下記の設定画面が表示される場合は、ユーザー認証が Off に 設定されています。引き続き、以降の手順に従って On に設定してください。

Sepanasonic   Network Disk Recorder WJ-NV300 - Inter	net Explorer	
Network Disk Recorder WJ - NV300		2016/01/25 14:58
コントロール カメラ選択 設定	日時表示設定	Languag e
設定	日付・時刻合わせ	2016 又 (1 又 /25 又 14 又 ·57 又 適用
日時・Language		
	表示形式	
	日付	yyyy/mm/dd 🗸
録画・イベント	時刻	24 時間 🗸
モニター	タイムゾーン	
ネットワーク	タイムゾーン選択	GMT+9.00 V
ユーザー管理	サマータイム	Out V
	サマータイム切換	設定 >
*>====	自動時刻合わせ	
HDD管理		
拡張機能		設定保存
l l		

2. 設定画面の「ユーザー管理」ボタンをクリックします。

S Panasonic   Network Disk Recorder WJ-NV300 - Inte	ernet Explorer	
Network Disk Recorder WJ - NV300		2016/01/25 14:58
コントロール カメラ選択 設定	日時表示設定	Language
設定	日付・時刻合わせ	2016 × / 1 × / 25 × 14 × 57 × 適用
日時・Language		
	表示形式	
	日付	yyyy/mm/dd 🗸
録画・イベント	時刻	24 時間 🗸
モニター	タイムソーン	
ネットワーク	タイムゾーン選択	GMT+9:00 V
ユーザー管理	サマータイム	
	サマータイム切換	設定 >
*)++),	自動時刻合わせ	
HDD管理		
拡張機能		設定保存

→「ユーザー管理」設定の「基本」タブが表示されます。

3. 「ユーザー管理」設定-「基本」タブの「ユーザー認証」を設定します。

etwork Disk Recorder VJ - NV300					016/01/25 15:0
コントロール カメラ選択 設定	基本 ユーザー	·登録	管理者設定		
設定	本体操作				
日時 · Language	オートログイン	Or	<b>`</b>		
カメラ	オートログインユーザー	A	omin 🗸		
(秋画・イベント	簡易ログイン		r 🗸		
	オートログアウト	Of	<ul> <li></li> </ul>		
<b>王二夕</b> 一	まったローク操作				
	ユーザー認証	Or	<b>`</b>		
<u> </u>					
ユーザー管理	操作項目	管理者 マネージャー		ビューワー	ログアウト時
メンテナンス	ライブ操作(表示カメラ切換)	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>
HDD管理	カメラ制御				
拉張機能	サーチ・再生		<	<b></b>	
	アフーム復帰				
	エノー(後)帝 設定				
	カメラ画像表示	設定 >			
	100 0 L 10A 42/11		- 1		
		設定保存			

- 3-1. 「ユーザー認証」の設定をクリックし、On を選択します。
- 3-2. 「設定保存」ボタンをクリックします。
- 3-3. ログイン画面が表示されましたらユーザー認証を On に変更する設定は終了です。

## 以上で、ユーザー認証の確認/変更は完了です。